



Zentrale Drucker des kiz auf Linux-Rechnern installieren (OpenSUSE 11.2, Stand Juni 2010)

Das kiz betreibt zahlreiche hochwertige Ausgabegeräte (s. <http://www.uni-ulm.de/index.php?id=2687>), zum Teil mit mehreren Warteschlangen (=Queues), die von allen Arbeitsplatzrechnern genutzt werden können, die an das Lokale Netzwerk der Universität Ulm angeschlossen sind. Voraussetzung ist, dass dem kiz die IP-Adresse des Arbeitsplatzrechners für die Abrechnung der Druckkosten bekannt ist. Dazu füllen Sie bitte das Formular „Drucken im Netz (SB): Antrag Ausgabegerätenutzung“ aus, unterschreiben es und geben es im Service Point Shop des kiz in O26/5101 ab. Das Formularblatt ist erhältlich ...


- ... im Service Point Shop des kiz, O26/5101
- ... online:
- <http://www.uni-ulm.de/index.php?id=1247>

Weitere Voraussetzung ist, dass das vom kiz zum Herunterladen bereitgestellte Treiberpaket auf Ihrem Arbeitsplatzrechner gespeichert ist, empfohlen wird das Verzeichnis `etc/cups/ppd/`. Das Paket ist erhältlich unter <http://www.uni-ulm.de/index.php?id=13481>.

Drucker-Installation mit CUPS (Common Unix Printing System)

Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie als URL ein:
localhost:631

Wählen Sie „Verwaltung“ und „Drucker hinzufügen“.



Geben Sie einen aussagekräftigen Namen (hier „Pittore“), ggf. den Standort sowie eine kurze Beschreibung für den zu installierenden Drucker ein. Dann „Fortsetzen“.





Wählen Sie als Gerät „LPD/LPR-Host ...“
Klicken Sie abschließend auf „Fortsetzen“.

Drucker hinzufügen

Startseite Verwaltung Klassen Dokumentation/Hilfe Aufträge

Gerät für Pittore

Gerät: LPD/LPR Host or Printer

Fortsetzen

Am Beispiel unseres Farblaser-druckers Pittore muss die Geräte-URI heißen
`lpd://lpr1.rz.uni-ulm.de/pittore`
„pittore“ ist hier der Queue-name.
Dann „Fortsetzen“.

Drucker hinzufügen

Startseite Verwaltung Klassen Dokumentation/Hilfe Aufträge

Geräte URI für Pittore

Geräte URI: `lpd://lpr1.rz.uni-ulm.de/pittore`

Beispiele:

- `http://hostname:631/ipp/`
- `http://hostname:631/ipp/port1`
- `ipp://hostname/ipp/`
- `ipp://hostname/ipp/port1`
- `lpd://hostname/warteschlange`
- `socket://hostname`
- `socket://hostname:9100`

Bitte lesen Sie **"Netzwerk Drucker"** um die korrekte URI für Ihren Drucker zu benutzen.

Fortsetzen

Zwei wichtige Hinweise:
(1) Für andere Drucker bzw. Queues müssen anstatt „pittore“ deren Queue-namen (z.B. `arte_matt` etc) eingegeben werden.
(2) Wenn Sie aus dem Netzwerk des Universitätsklinikums heraus einen kiz-Drucker verwenden möchten, geben Sie ein:
`lpd://uni-print.klinik.uni-ulm.de/queue-name`

Wählen Sie zunächst „Durchsuchen“ und öffnen Sie den lokal gespeicherten Ordner des Treiberpakets und die darin enthaltene PPD-Datei für den betreffenden Drucker, in unserem Beispiel „Pittore“, aus.
Klicken Sie dann auf „Drucker hinzufügen“ .

Drucker hinzufügen

Startseite Verwaltung Klassen Dokumentation/Hilfe Aufträge

Marke/Hersteller für Pittore

Marke: Alps, Anitech, Apollo, Apple, Brother, Canon, Citizen, Cltoh, Compaq, DEC

Fortsetzen

Oder stellen Sie eine PPD Datei bereit: `er/pittore/kiz-pittore-v10.PPD` Durchsuchen...

Drucker hinzufügen



Falls Sie nach Benutzernamen und Passwort gefragt werden, geben Sie diejenigen des Root-Benutzers ein.



Erfolgsmeldung!

