

# Algorithmen zur Sequenzanalyse: Übungsblatt 3

Enno Ohlebusch  
Timo Beller

Das Übungsblatt wird am 26.11.2013 besprochen.

Für dieses Übungsblatt gelte  $S_1 = \text{annaassannasananas\$}$ . In Tabelle 1 ist das Suffix Array und das LCP-Array von  $S_1$  gegeben.

## Aufgabe 1

Definition 1.3.1 des Vorlesungsskripts führt den Begriff des *lcp*-Intervalls ein. Bestimmen Sie alle *lcp*-Intervalle von  $S_1$ , die keine Singleton-Intervalle (Definition 1.3.4) sind. Bestimmen Sie, mit Hilfe von Lemma 1.3.5, alle Kindintervalle des *lcp*-Intervalls  $1 - [10..15]$  von  $S_1$ .

## Aufgabe 2

Berechnen Sie mit Hilfe des Algorithmus 4 aus dem Vorlesungsskript die Tabellen NSV und PSV für den String  $S_1$ . Implementieren Sie den Algorithmus.

## Aufgabe 3

Bestimmen Sie, mit Hilfe von Lemma 1.3.9, die Elternintervalle aller *lcp*-Intervalle von  $S_1$ , die den *lcp*-Wert 3 haben.

## Aufgabe 4

Zeigen Sie, dass Algorithmus 5 aus dem Vorlesungsskript lineare Laufzeit hat.

## Aufgabe 5

Modifizieren Sie Algorithmus 5 des Vorlesungsskripts so, dass auch Singleton-Intervalle behandelt werden.

## Aufgabe 6

Gesucht seien alle Teilstrings eines Strings  $S$ , die höchstens  $q$  mal in  $S$  vorkommen. Geben Sie einen linearen Algorithmus an, welcher dieses Problem löst.

$i$	SA	LCP	$S_{SA[i]}$
1	19	-1	\$
2	4	0	aassannasananas\$
3	13	1	anas\$
4	15	3	anas\$
5	1	2	annaassannasananas\$
6	8	4	annasananas\$
7	17	1	as\$
8	11	2	asananas\$
9	5	2	assannasananas\$
10	3	0	naassannasananas\$
11	14	2	nanas\$
12	16	2	nas\$
13	10	3	nasananas\$
14	2	1	nnaassannasananas\$
15	9	3	nasananas\$
16	18	0	s\$
17	12	1	sananas\$
18	7	3	sannasananas\$
19	6	1	ssannasananas\$
20		-1	

Tabelle 1: Das Suffix Array und das LCP-Array des Strings  $S_1 = \text{annaassannasananas\$}$ .