

Anleitung zur Verwendung von Bügelflicken



Geeignete Materialien: Baumwolle, Polyester und Polyester-Baumwoll-Gemische. Der **Aufbügelflicken** ist nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien. Beim Verschließen von Löchern darauf achten, dass der Flicken nicht auf den Stoff hinter dem Loch angebügelt wird. Hier hilft es, Backpapier als Trennung zur unteren Schicht dazwischen zu legen.

Pflegehinweise: Bitte erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen. Waschbar bis 40°C, waschbar bis 60°C bei vorherigem Annähen. Bitte weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe benutzen.

© Text: www.buegelbilder.de
© Bild Britta Stegen



Schritt 1 bis 3

© Text: www.buegelbilder.de
© Bild Britta Stegen

Schneidet die gewünschte Form des Flickens aus dem Flickstoff aus. Eine scharfe Haushaltsschere ist ausreichend. Ihr könnt dazu das Motiv spiegelverkehrt auf die weiße Schutzfolie aufzeichnen.

Zieht die weiße Schutzfolie auf der Rückseite ab.

Legt das zu bügelnde Textil auf eine harte und feuerfeste Unterlage. Heizt das Bügeleisen auf Stufe Baumwolle vor.

© Text: www.buegelbilder.de
© Bild Britta Stegen



Schritt 4 und 5

© Text: www.buegelbilder.de
© Bild Britta Stegen

Legt den Stoffflicken auf die gewünschte Stelle des Textils und bügelt 10 Sekunden über den Stoff. Bei empfindlichen Stoffen legt zwischen Bügeleisen und Stoff ein dünnes Tuch oder Backpapier.

Lasst das Motiv auskühlen. Wendet den Stoff und bügelt von dieser Seite noch einmal 5 Sekunden über den Stoff.

© Text: www.buegelbilder.de
© Bild Britta Stegen